

Osobine

| | |
|-------------------------------|---|
| Oblast primene | za transport maltera, betona i estriha do pumpi, sistema za prskanje i mašina za malterisanje |
| Priključak 1 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Priključak 2 | Muški element za spojnicu |
| Posebne karakteristike | TÜV atest |
| Mediji | Malter, beton, estrih |
| Materijal | čelik Temper liv |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Napomena

Veličina tipa 25 i MMIG10-MA sa jednom polugom, svi ostali sa 2 poluge.

Pažnja: Međusobno se mogu zameniti samo jednake veličine tipova!

Artikal

| Naziv | G1 | Veličina tipa | ident. dimenzija | maks. radni pritisak (bar) | Sistem |
|---------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| MV IG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 10-MA | G 1" -11 | - | 37,5 | 50 | maj |
| MV IG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 10/35 | G 1" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 54-X25 | G 1.1/4" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 54/35 | G 1.1/4" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 54/50 | G 1.1/4" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 15/35 | G 1.1/2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 15/42 | G 1.1/2" -11 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 15/50 | G 1.1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 20/35 | G 2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 25/50 | G 2.1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 25/65 | G 2.1/2" -11 | 65 | 73,0 | 25 | 22 / 23,5 |