POLY XL

Poliuretansko usisno transportno crevo

Osobine



Oblast primene	Agrarna tehnika Industrija i građevinarstvo
Posebne karakteristike	veoma otporno na habanje fleksibilno postojano na ulje i benzin gladak kanal protoka, čvrsto na vakuum
Pogled iznutra	poliuretan
Umetak	umetnuta spirala od čelične žice
spoljni izgled	poliuretan
Boja	transparentno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	90 °C
Mediji	Šljunak Žitarice Pesak itd.

Napomena

Debljina zida između spirala 2,5 mm

Dodatne informacije

- antistatički prema TRBS 2153 / direktiva 94/9/EG//Atex95
- površinski otpor < 10 visoko 9 oma
- teško zapaljivo prema DIN 4102 B1 za drvnu industriju
- otporno na mikrobe za kosilice ili usisivače lišća

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Vakuum (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Težina po metru (kg)	Dužina rolne (m)
POLY 40 XL	1.1/2"	40	50	4,2	0,95	160	0,830	10 / 15
POLY 50 XL	2"	50	61	3,8	0,95	200	1,040	10 / 15
POLY 75 XL	3"	75	87	2,7	0,95	300	1,500	10 / 15
POLY 100 XL	4"	100	115	1,9	0,90	400	2,600	10 / 15
POLY 125 XL	5"	125	140	1,5	0,90	500	3,440	10 / 15
POLY 150 XL	6"	150	167	1,3	0,85	600	4,130	10 / 15

BD = radni pritisak

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.