

# PVC QUAD

Usisno i transportno crevo od PVC-a

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Agrarna tehnika
<b>Posebne karakteristike</b>	znatno smanjena težina gladak spoljni omotač raznovrsne mogućnosti primene
<b>Pogled iznutra</b>	PVC
<b>Umetak</b>	pravougaona PVC spirala, antracit
<b>spoljni izgled</b>	PVC
<b>Boja</b>	narandžasta
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Mediji</b>	Voda itd.



## Opis

Plastično usisno crevo i crevo pod pritiskom za tehničku vodu i tečno đubrivo za čišćenje i pražnjenje

## Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Vakuum (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = radni pritisak