PYRO WAS RT

Pljosnato crevo za vatrogasnu službu

HANSA-FLEX

Osobine



Oblast primene	Vatrogasna služba
Posebne karakteristike	EPDM mešavina postojana na starenje i ozon veoma elastično i fino, izuzetno dobre vrednosti prianjanja obrađeno specijalnim postupkom vulkanizacije exceptionally abrasion resistant
Norma	DIN 14.811 BS 6391
Pogled iznutra	veoma čvrsta višeslojna poliesterska vlakna, lanac 2-struko upleten, okruglo pletena
Boja	crvena
Mediji	voda

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	Dužina rolne (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.