

SVB ND SB

Spojnice za crevo

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 Crevni priključak

Priključak 2 Crevni priključak

Norma DIN 20038

Mediji Komprimovani vazduh

Materijal čelik



Napomena

Za povezivanje stezaljkama za crevo DIN 20039 B

Opis

maksimalni otvor za najveći mogući protok

perfektno sedište creva usled okrugle konture naglavka

Artikal

Naziv	za crevo ID (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Dužina (mm)	Ø sigurnosni spoj (mm)	Radni pritisak bar
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = prolazni otvor