TRD
Navojni tulac

Osobine

Oblast primene	na gradilištu, površinskim kopovima i u rudniku
Priključak 1	Okrugli spoljni navoj
Priključak 2	Crevni priključak
Mediji	Komprimovani vazduh, voda
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Napomena

Za povezivanje stezaljkama za crevo DIN 20039 A

Opis

odgovara za navojne spojeve konusnih naglavaka
perfektno sedište creva usled okrugle konture naglavka

Artikal

Naziv	za crevo ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Dužina (mm)	Dužina tulca (mm)	SW (mm)	Konus	Radni pritisak bar
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = veličina ključa – Ø ID = prolazni otvor

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.