

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	na gradilištu, površinskim kopovima i u rudniku
<b>Priključak 1</b>	Okrugli spoljni navoj
<b>Priključak 2</b>	Crevni priključak
<b>Mediji</b>	Komprimovani vazduh, voda
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



### Napomena

Za povezivanje stezaljkama za crevo DIN 20039 A

### Opis

odgovara za navojne spojeve konusnih naglavaka  
perfektno sedište creva usled okrugle konture naglavka

### Artikal

Naziv	za crevo ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Dužina (mm)	Dužina tulca (mm)	SW (mm)	Konus	Radni pritisak bar
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = veličina ključa – Ø ID = prolazni otvor