
HK EMDV

2/2- račvasti ventil sa magnetnim sedištem EMDV

Osobine

Obim isporuke	sa kalemom, bez utikača
Radni pritisak	maks. 350 bara





Napomena

Pažnja!
Ventili tipa HKEMDV10N01/NC1 ne spadaju u ventile sa sedištem
Za ventile HKEMDV08***230AC molimo koristite utične ispravljače HKSP669
Moment pritezanja za veličine ventila 08 u aluminijumskom kućištu: 34-41 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 08 u čeličnom kućištu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 10 u aluminijumskom kućištu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 10 u čeličnom kućištu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 12 u aluminijumskom kućištu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 12 u čeličnom kućištu: 95-102 Nm

Artikal

Naziv	Upravljanje	Zapreminski protok max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	pripadajuće kućište za uvrtanje	Uvrtni navoj	Verzija	Nominalni napon/ vrsta struje	Težina (kg)
HK EMDV 08 N08 12DC	automatski	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 24DC	automatski	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 230AC	automatski	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC	automatski	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC	automatski	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC	automatski	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC	direktnim upravljanjem	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 24DC	direktnim upravljanjem	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 230AC	direktnim upravljanjem	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,41
HK EMDV 10 N01 12DC	direktnim upravljanjem	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 24DC	direktnim upravljanjem	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 230AC	direktnim upravljanjem	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 10 NC1 12DC	direktnim upravljanjem	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 24DC	direktnim upravljanjem	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC	direktnim upravljanjem	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 12 N04 12DC	automatski	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 24DC	automatski	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 230AC	automatski	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	230 VAC	0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC	automatski	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC	automatski	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC	automatski	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	230 VAC	0,90

(1) bez ružnog ručnog korišćenja – (2) sa nužnim ručnim korišćenjem

Pribor

HK GEH 20 AL	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, aluminijum
HK GEH 20 GGG	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, GGG40
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK SP EMDV	Kalem za kertridž ventil EMDV

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.