

# GOLDSCHLANGE

Crevo za vodu i čišćenje

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Oblast primene</b>         | Agrarna tehnika<br>Građevinska industrija<br>Konstrukcija sistema  |
| <b>Posebne karakteristike</b> | Otpornost na delovanje ozona i habanje<br>otporno na vremenske uticaje<br>Veliki broj hemijskih medijuma<br>čvrsto na presavijanje i udarce, trpi prelazak vozila<br>otporno na UV zrake<br>može se prigušiti do +130 °C (oko 30 minuta) |
| <b>Pogled iznutra</b>         | EPDM unutrašnji sloj, gladak, crn, bez pora  |
| <b>Umetak</b>                 | dve pletenice od sintetičkih niti  |
| <b>spoljni izgled</b>         | CR guma otporna na ulje, masti i hemikalije  |
| <b>Boja</b>                   | crna sa žutom talasastom linijom   |
| <b>Temperatura min.</b>       | -30 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>       | 100 °C   |
| <b>Mediji</b>                 | voda   |



## Artikal

| Naziv           | col    | Unutrašnji-Ø<br>(mm) | Debljina zida<br>(mm) | Radni pritisak<br>(bar) | Razorni pritisak<br>(bar) | min. radijus savijanja<br>(mm) | Dužina rolne<br>(m) |
|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| GOLDSCHLANGE 10 | 3/8"   | 10                   | 3,5                   | 30,0                    | 90                        | 45                             | 40                  |
| GOLDSCHLANGE 13 | 1/2"   | 13                   | 3,9                   | 30,0                    | 90                        | 50                             | 40                  |
| GOLDSCHLANGE 16 | 5/8"   | 16                   | 3,6                   | 25,0                    | 70                        | 70                             | 40                  |
| GOLDSCHLANGE 19 | 3/4"   | 19                   | 4,4                   | 25,0                    | 75                        | 80                             | 40                  |
| GOLDSCHLANGE 22 | 7/8"   | 22                   | 4,5                   | 20,0                    | 60                        | 100                            | 40                  |
| GOLDSCHLANGE 25 | 1"     | 25                   | 4,5                   | 20,0                    | 60                        | 110                            | 40                  |
| GOLDSCHLANGE 32 | 1.1/4" | 32                   | 5,5                   | 12,0                    | 36                        | 175                            | 40                  |
| GOLDSCHLANGE 38 | 1.1/2" | 38                   | 6,5                   | 12,0                    | 36                        | 250                            | 40                  |
| GOLDSCHLANGE 50 | 2"     | 50                   | 7,5                   | 10,0                    | 30                        | 300                            | 40                  |