


GOLDSCHLANGE

Crevo za vodu i čišćenje

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------------|--|
| Oblast primene | Agrarna tehnika Građevinska industrija Konstrukcija sistema |
| Posebne karakteristike | Otpornost na delovanje ozona i habanje otporno na vremenske uticaje Veliki broj hemijskih medijuma čvrsto na presavijanje i udarce, trpi prelazak vozila otporno na UV zrake može se prigušiti do +130 °C (oko 30 minuta) |
| Pogled iznutra | EPDM unutrašnji sloj, gladak, crn, bez pora |
| Umetak | dve pletenice od sintetičkih niti |
| spoljni izgled | CR guma otporna na ulje, masti i hemikalije |
| Boja | crna sa žutom talasastom linijom |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mediji | voda |



Artikal

| Naziv | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Debljina zida (mm) | Radni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) | Dužina rolne (m) |
|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| GOLDSCHLANGE 10 | 3/8" | 10 | 3,5 | 30,0 | 90 | 45 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 13 | 1/2" | 13 | 3,9 | 30,0 | 90 | 50 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 16 | 5/8" | 16 | 3,6 | 25,0 | 70 | 70 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 19 | 3/4" | 19 | 4,4 | 25,0 | 75 | 80 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 22 | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 100 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 25 | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 32 | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 12,0 | 36 | 175 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 38 | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 12,0 | 36 | 250 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 50 | 2" | 50 | 7,5 | 10,0 | 30 | 300 | 40 |