

# GOLDSCHLANGE

Crevo za vodu i čišćenje

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Agrarna tehnika Građevinska industrija Konstrukcija sistema
<b>Posebne karakteristike</b>	Otpornost na delovanje ozona i habanje otporno na vremenske uticaje Veliki broj hemijskih medijuma čvrsto na presavijanje i udarce, trpi prelazak vozila otporno na UV zrake može se prigušiti do +130 °C (oko 30 minuta)
<b>Pogled iznutra</b>	EPDM unutrašnji sloj, gladak, crn, bez pora
<b>Umetak</b>	dve pletenice od sintetičkih niti
<b>spoljni izgled</b>	CR guma otporna na ulje, masti i hemikalije
<b>Boja</b>	crna sa žutom talasastom linijom
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	voda



## Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radius savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40