DH IR HB D

Dupli zaporni ventil

Osobine

Oblast primene	za napajanje komprimovanim vazduhom u građevinarstvu, za kompresore, crevovode i pneumatske čekiće.
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Priključak 2 + 3	Kandžasta spojnica
Norma	DIN 3487
Obim isporuke	sa graničnikom poluge i drenažu sa kukom od mesinga i polugom od temper liva
Temperatura min.	-15 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Komprimovani vazduh
Materijal	Temper liv
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Opis

Samozaptivajući; pod pritiskom kuglični deo ventila se pritiska uz kućište, usled čega dolazi do zaptivanja slavine. Na taj način nema habanja usled procesa zaptivanja.

Artikal

Naziv	DN*	G1	h (mm)	SW (mm)	Radni pritisak bar
DH NW 20 IR 20 HB D	17	G 3/4" -14	100	41	PN 10

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – G1 = navoj priključka 1 – SW = veličina ključa

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.