

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Servis za mobilnu hidrauliku Održavanje hidrauličkih sistema
<b>Obim isporuke</b>	Uređaj za brojanje čestica HKPART-Z Mrežni adapter sa priključnim mrežnim kablom Adapter visokog pritiska (ograničavanje pritiska) za vodove pod pritiskom Crevo visokog pritiska sa navojnim priključkom za mernu spojnicu M16x2, dužina = 2 m Usisno crevo sa navojnim spojnicom, transparentno, dužina = 0,3m Crevo za odvod sa utičnim priključkom, otvoreni kraj, transparentno, dužina = 1m USB Bluetooth adapter Softver Uputstvo za upotrebu i održavanje / sertifikat o kalibraciji
<b>Dodatna karakteristika</b>	Podesan za hidraulična ulja viskoziteta do 350 mm <sup>2</sup> /s Klasa čistoće je utvrđena prema ISO i SAE, odn. NAS Integrisani akva senzor za merenje vlage i temperature



### Napomena

Kod korišćenja u sistemima pod pritiskom od preko 45 bar neophodna je upotreba adaptera za visoki pritisak (Pmax= 345 bar). Radove na hidrauličnim uređajima mogu obavljati samo stručne osobe uz pridržavanje važećih sigurnosnih propisa. Neophodno je pridržavati se uputstva za upotrebu, kako bi se izbegle štete po ljudi i životnu okolinu!

### Opis

Uređaj za brojanje čestica HKPART-Z služi kao mobilni servisni uređaj za privremeno merenje zaprljanja čvrstim materijalima u hidrauličkim sistemima, npr. upravljačkim cirkulacijama, cirkulacijama pod pritiskom i posudama koja se ne nalaze pod pritiskom. Integrisani Aqua-senzor vrši merenje vlage i temperature, time se povećava obim merenja. Dobijeni podaci mogu se preneti na računar preko blututa (Bluetooth) a analiza se može obaviti isporučenim softverom.

### Artikal

Naziv	maks. radni pritisak (bar)	Težina (kg)
HK PART-Z	45	13