

# PA 700 SF 45

Utična armatura, SFL W45°

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Oblast primene** Utična armatura za creva HD 400

**Priključak 1** SAE priključak prirubnice 3000 PSI

**Oblik zaptivke 1** ravno zaptivanje sa SF O-prstenom

**Skraćenica** SFL


**Norma** SAE J518  
ISO 6162-1

**Uvezivanje** sa osiguračem kidanja (interlock)

**Obim isporuke** Pritisna nazuvica + pritisni priključak

**Materijal** čelik

**Površinska zaštita** galvanska prevlaka



## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	Radni pritisak (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 45	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	94,5	22,5
PA 713 SF 20 45	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	126,0	26,5
PA 720 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	132,5	27,5
PA 720 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	134,5	29,5
PA 725 SF 45	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	159,0	28,5