


### Osobine

<b>Oblast primene</b>	Rashladno sredstvo (tehnika za klimu)
<b>Norma</b>	natpis SAEJ2064 tip E
<b>Pogled iznutra</b>	Poliamid = R134a vrednosti efuzije za 75% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064
<b>Međusloj od gume</b>	butil grupa = vrednosti upijanja vlage; 70% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064.
<b>Umetak</b>	pletenica od poliestra
<b>spoljni izgled</b>	butil grupa = vrednosti upijanja vlage 70% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	125 °C
<b>Mediji</b>	Ulje kompresora: PAG, ester, mineralna ulja, alkilbenzol Rashladna sredstva: R134a, R404a



### Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
KLIMA 04	5	3	3/16"	5,1	11,2	35,0	175	40
KLIMA 08	8	5	5/16"	8,0	14,9	35,0	175	51
KLIMA 10	10	6	3/8"	10,5	17,9	35,0	175	63
KLIMA 13	12	8	1/2"	13,1	19,9	35,0	175	76
KLIMA 16	16	10	5/8"	16,3	24,8	35,0	175	101
KLIMA 20	19	12	3/4"	22,6	30,6	35,0	140	178

DN = nominalni prečnik, nominalna širina