

Osobine

| | |
|-------------------------|--|
| Oblast primene | Rashladno sredstvo (tehnika za klimu) |
| Norma | natpis SAEJ2064 tip E |
| Pogled iznutra | Poliamid = R134a vrednosti efuzije za 75% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064 |
| Međusloj od gume | butil grupa = vrednosti upijanja vlage; 70% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064. |
| Umetak | pletenica od poliestra |
| spoljni izgled | butil grupa = vrednosti upijanja vlage 70% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064 |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 125 °C |
| Mediji | Ulje kompresora: PAG, ester, mineralna ulja, alkilbenzol Rashladna sredstva: R134a, R404a |



Artikal

| Naziv | DN* | Veličina | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Radni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|----------|-----|----------|-------|-------------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| KLIMA 04 | 5 | 3 | 3/16" | 5,1 | 11,2 | 35,0 | 175 | 40 |
| KLIMA 08 | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 14,9 | 35,0 | 175 | 51 |
| KLIMA 10 | 10 | 6 | 3/8" | 10,5 | 17,9 | 35,0 | 175 | 63 |
| KLIMA 13 | 12 | 8 | 1/2" | 13,1 | 19,9 | 35,0 | 175 | 76 |
| KLIMA 16 | 16 | 10 | 5/8" | 16,3 | 24,8 | 35,0 | 175 | 101 |
| KLIMA 20 | 19 | 12 | 3/4" | 22,6 | 30,6 | 35,0 | 140 | 178 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina