


# MD 100 AC

Crevo za rashladno sredstvo

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Rashladno sredstvo (tehnika za klimu)
<b>Konstrukcija</b>	za armature sa zavrtnjima
<b>Norma</b>	SAE J2064
<b>Pogled iznutra</b>	Butil = R134a vrednosti efuzije za 65% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064.
<b>Umetak</b>	veoma čvrsta pletenica od čelične žice
<b>spoljni izgled</b>	CR = vrednosti upijanja vlage su 75% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C
<b>Mediji</b>	Ulje kompresora: PAG, ester samo za TRITON SE55, SEZ80, Solest ulje 35 / 68 Rashladna sredstva: R134a



## Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
<b>MD 120 AC</b>	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
<b>MD 125 AC</b>	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
<b>MD 132 AC</b>	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = nominalni prečnik, nominalna širina