SANDSTRAHL

Crevo za peskiranje

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	za čišćenje metala, kamenja i ostalih površina i transport visoko abrazivnih materijala
Pogled iznutra	izolir guma veoma otporna na habanje
Umetak	sintetički tekstilni umetak, otporan na cepanje i bakarna žica
spoljni izgled	Prirodni i sintetički kaučuk, otporan na habanje, delovanje ozona i vremenske uticaje reljefno
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Mediji	Pesak



Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.