# POLY L

Poliuretansko usisno transportno crevo, lako

## Osobine



| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | za sisteme za odstranjivanje i usisavanje prašine<br>gasoviti i tečni medijumi<br>Usisavanje uljne pare<br>Usisavanje tekstilnih vlakana |
| **Pogled iznutra** | poliuretan |
| **Umetak** | Spirala od opružne čelične žice |
| **spoljni izgled** | poliuretan |
| **Boja** | transparentno |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 90 °C |
| **Mediji** | fine čestice kao što su prašina, strugotine, prašak, vlakna |

## Napomena

Debljina zida između spirala 0,75 mm

## Dodatne informacije

- antistatički prema TRBS 2153 / direktiva 94/9/EG//Atex95
- površinski otpor < 10 visoko 9 oma
- teško zapaljivo prema DIN 4102 B1 za drvnu industriju
- otporno na mikrobe za kosilice ili usisivače lišća

## Artikal

| Naziv | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | BD* pri 20°C (bar) | Vakuum (bar) | min. radijus savijanja (mm) | Težina po metru (kg) | Dužina rolne (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POLY 25 L** | 1" | 25 | 31 | 3,2 | 0,80 | 31 | 0,250 | 10 / 15 |
| **POLY 32 L** | 1.1/4" | 32 | 40 | 2,5 | 0,73 | 40 | 0,350 | 10 / 15 |
| **POLY 38 L** | - | 38 | 46 | 2,1 | 0,68 | 46 | 0,390 | 10 / 15 |
| **POLY 40 L** | 1.1/2" | 40 | 48 | 2,1 | 0,68 | 48 | 0,400 | 10 / 15 |
| **POLY 45 L** | 1.3/4" | 45 | 53 | 1,8 | 0,60 | 53 | 0,420 | 10 / 15 |
| **POLY 50 L** | 2" | 50 | 58 | 1,7 | 0,53 | 58 | 0,450 | 10 / 15 |
| **POLY 60 L** | - | 60 | 68 | 1,4 | 0,45 | 68 | 0,530 | 10 / 15 |
| **POLY 65 L** | - | 65 | 73 | 1,3 | 0,38 | 73 | 0,640 | 10 / 15 |
| **POLY 70 L** | 2.3/4" | 70 | 78 | 1,1 | 0,38 | 78 | 0,680 | 10 / 15 |
| **POLY 75 L** | 3" | 75 | 84 | 1,1 | 0,30 | 84 | 0,720 | 10 / 15 |
| **POLY 80 L** | - | 80 | 88 | 1,0 | 0,30 | 88 | 0,760 | 10 / 15 |
| **POLY 100 L** | 4" | 102 | 110 | 0,8 | 0,23 | 110 | 0,950 | 10 / 15 |
| **POLY 110 L** | 4.3/8" | 110 | 119 | 0,7 | 0,23 | 119 | 1,030 | 10 / 15 |
| **POLY 120 L** | 4.3/4" | 120 | 129 | 0,7 | 0,23 | 129 | 1,120 | 10 / 15 |
| **POLY 125 L** | 5" | 125 | 135 | 0,7 | 0,23 | 135 | 1,180 | 10 / 15 |
| **POLY 130 L** | 5.1/4" | 130 | 139 | 0,6 | 0,23 | 139 | 1,200 | 10 / 15 |
| **POLY 140 L** | 5.1/2" | 140 | 149 | 0,6 | 0,15 | 149 | 1,380 | 10 / 15 |
| **POLY 150 L** | 6" | 150 | 161 | 0,6 | 0,15 | 161 | 1,480 | 10 / 15 |
| **POLY 160 L** | - | 160 | 170 | 0,6 | 0,15 | 170 | 1,740 | 10 / 15 |
| **POLY 175 L** | 7" | 175 | 185 | 0,4 | 0,15 | 185 | 1,850 | 10 / 15 |
| **POLY 180 L** | - | 180 | 190 | 0,4 | 0,15 | 190 | 1,900 | 10 / 15 |
| **POLY 200 L** | 8" | 200 | 214 | 0,4 | 0,15 | 214 | 2,300 | 10 / 15 |
| **POLY 225 L** | 9" | 225 | 235 | 0,3 | 0,08 | 235 | 2,550 | 10 / 15 |
| **POLY 250 L** | 10" | 250 | 260 | 0,3 | 0,08 | 260 | 3,020 | 10 / 15 |
| **POLY 275 L** | - | 275 | 284 | 0,3 | 0,08 | 284 | 3,110 | 10 |
| **POLY 300 L** | - | 300 | 310 | 0,3 | 0,07 | 310 | 3,200 | 10 |

BD = radni pritisak

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*