


# TEX WAS

Lako crevo, stabilnog oblika, tkano

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Industrija i građevinarstvo Agrarna tehnika
<b>Posebne karakteristike</b>	neobično lako, čvrsto na presavijanje i fleksibilno (i pri hladnoći) moguć režim rada pod permanentno visokim pritiskom usled tankog zida veoma mala potreba za prostorom, može se namotavati izvanredno postojano na starenje i ozon
<b>Pogled iznutra</b>	visoko kvalitetni EPDM guma
<b>Umetak</b>	veoma čvrste poliestarske niti. obojene, okruglo pletene.
<b>spoljni izgled</b>	EPDM (sa teksturom)
<b>Boja</b>	crna za plavim trakama
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	voda



## Opis

industrijsko crevo sa opcijom namotavanja (podesno i za vrelu vodu)

## Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60