

# SSKK IR

Spojnica za peskiranje IR

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Oblast primene</b>     | za sisteme i komore za peskiranje (fiksne / mobilne) |
| <b>Priključak 1</b>       | BSP unutrašnji cilindrični navoj                     |
| <b>Priključak 2</b>       | Kandžasta spojnica                                   |
| <b>Materijal</b>          | Temper liv   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka                                   |



## Artikal

| Naziv           | G1           | b<br>(mm) | h<br>(mm) | Rastojanje oslonca<br>(mm) | maks. radni pritisak<br>(bar) |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------|
| SSKK NW 32 IR   | G 1.1/4" -11 | 87        | 55        | 58                         | 12                            |
| SSKK NW 32 IR-N | G 1.1/4" -11 | 87        | 62        | 58                         | 12                            |
| SSKK NW 38 IR   | G 1.1/2" -11 | 87        | 55        | 58                         | 12                            |
| SSKK NW 38 IR-N | G 1.1/2" -11 | 87        | 62        | 58                         | 12                            |
| SSKK NW 50 IR   | G 2" -11     | 87        | 84        | 58                         | 12                            |