

SKM HL 2 MULTI R

Multi spojnica, fiksna polovica, četvrtasta

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Industrija Transportna i komunalan vozila Agrarna tehnika
Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	24° unutrašnji konus
Priključak 2	Utični naglavak
Norma	odgovarajući ISO 16028
Zaostali pritisak:	može se spajati do 40 bara zaostalog pritiska na utikačkoj strani
Konstrukcija	Multi spojnica
Dodatak za vrstu konstrukciju	Pločasta konstrukcija kao sistem za brz zamenu
maks: protok	100 L/min



Opis

Brzo spajanje se koristi svud gde se dogradni elementi često koriste.

Dodatne informacije

Pri tom multi-spojnice pružaju značajnu prednost naspram svezanih navojnih i utičnih spojnica:

- ušteda vremena usled brze i jednostavne zamene dogradnih uređaja- lako rukovanje usled istovremenog spajanja više priključaka
- spajanje bez napora, i kada postoje sistemski pritisci- priključci i protočni vodovi se nemogu greškom zameniti
- ventili za ravnim zaptivanjem sprečavaju curenje ulja, ulazak vazduha i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

Artikal

Naziv	Ø za cev spolja (mm)	Serijska	Radni pritisak (bar)	Konstrukciona veličina
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2