

# SKS HL 2 MULTI R

Multi spojnica slobodna polovica, pravougaona

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Industrija Transportna i komunalan vozila Agrarna tehnika
<b>Priključak 1</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	24° unutrašnji konus
<b>Priključak 2</b>	Utikači
<b>Norma</b>	odgovarajući ISO 16028
<b>Zaostali pritisak:</b>	može se spajati do 40 bara zaostalog pritiska na utikačkoj strani
<b>Konstrukcija</b>	Multi spojnica
<b>Dodatak za vrstu konstrukciju</b>	Pločasta konstrukcija kao sistem za brz zamenu
<b>maks: protok</b>	100 L/min



## Opis

Brzo spajanje se koristi svud gde se dogradni elementi često koriste.

## Dodatne informacije

Pri tom multi-spojnice pružaju značajnu prednost naspram svezanih navojnih i utičnih spojnica:

- ušteda vremena usled brze i jednostavne zamene dogradnih uređaja- lako rukovanje usled istovremenog spajanja više priključaka
- spajanje bez napora, i kada postoje sistemski pritisci- priključci i protočni vodovi se nemogu greškom zameniti
- ventili za ravnim zaptivanjem sprečavaju curenje ulja, ulazak vazduha i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

## Artikal

Naziv	Ø za cev spolja (mm)	Serijska	Radni pritisak (bar)	Konstrukciona veličina
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2