

# SKS IR 2 MULTI Q

Multi spojnica, slobodna polovica, u obliku kvadrata

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Industrija Transportna i komunalan vozila Agrarna tehnika
<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Priključak 2</b>	Utikači
<b>Konstrukcija</b>	Multi spojnica
<b>Dodatak za vrstu konstrukciju</b>	Pločasta konstrukcija kao sistem za brz zamenu
<b>maks: protok</b>	40 L/min



## Opis

Brzo spajanje se koristi svud gde se dogradni elementi često koriste.

## Dodatne informacije

Pri tom multi-spojnice pružaju značajnu prednost naspram svezanih navojnih i utičnih spojnica:

- ušteda vremena usled brze i jednostavne zamene dogradnih uređaja- lako rukovanje usled istovremenog spajanja više priključaka
- spajanje bez napora, i kada postoje sistemski pritisci- priključci i protočni vodovi se nemogu greškom zameniti
- ventili za ravnim zaptivanjem sprečavaju curenje ulja, ulazak vazduha i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

## Artikal

Naziv	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)
SKS 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0