

SKS IR 2 MULTI Q

Multi spojnica, slobodna polovica, u obliku kvadrata

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Industrija Transportna i komunalan vozila Agrarna tehnika
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Priključak 2	Utikači
Konstrukcija	Multi spojnica
Dodatak za vrstu konstrukciju	Pločasta konstrukcija kao sistem za brz zamenu
maks: protok	40 L/min



Opis

Brzo spajanje se koristi svud gde se dogradni elementi često koriste.

Dodatne informacije

Pri tom multi-spojnice pružaju značajnu prednost naspram svezanih navojnih i utičnih spojnica:

- ušteda vremena usled brze i jednostavne zamene dogradnih uređaja- lako rukovanje usled istovremenog spajanja više priključaka
- spajanje bez napora, i kada postoje sistemski pritisci- priključci i protočni vodovi se nemogu greškom zameniti
- ventili za ravnim zaptivanjem sprečavaju curenje ulja, ulazak vazduha i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

Artikal

Naziv	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)
SKS 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0