HK DSR
Senzor pritiska regulatora DSR

Osobine

Radna temperatura max.	85 °C
Priključak	G 1/4" spoljni navoj, može se okretati
Radni napon	24 V DC
Priključak na električnu mrežu	Okrugla utikačka spojnica M 12 x 1, 4-polna
Materijal	Kućište: od cinka livenog pod pritiskom Delovi koji dolaze u dodir sa medijumom: plemeniti čelik V2A Zaptivka: NBR
Obim isporuke	bez utikača
Klasa zaštite	IP 67





Opis

Kompaktna jedinica od prekidača pritisak, senzor pritiska i LED displeja
Kućište okretno do 290°
Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, otvarač/zatvarača, prozor/histerezis)
bez analognog izlaza
Preciznost ±0,5 % od granične vrednosti
Min / maks- memorija za vrednosti

Napomene u vezi porudžbine

M12-utikač sa kablom poručiti odvojeno

Artikal

Naziv	Merni opseg	Težina (kg)
HK DSR 400 04 17	0 do 400 bara	0,3

Pribor

HK DSR 4POL	Ugaoni utikač M12 4-polni sa kablom

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.