HK VMPP BL

Automatski ventil za ograničavanje pritiska VMPP BL

Osobine

Verzija	automatski
Radni pritisak	maks. 350 bara



Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Artikal

Naziv	Podešavanje	Priključci P + T	Opseg podešavanja pritiska bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Dubina (mm)	Materijal	Z (mm)	Težina (kg)
HK VMPP BL 45 114	Zavrtanj	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminijum	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	Ručni točak	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminijum	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	Zavrtanj	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Čelik	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	Ručni točak	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Čelik	10,5	6,00

Materijal se odnosi na kućište

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.