

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Osobine

Konstrukcija	Imbus zavrtanj
Norma	DIN 912-12.9



Artikal

Naziv	Za tip ventila	Momenat pritezanja (N-m)	Obim isporuke	Težina (kg)
HK M5 30	1 račvasti ventil	8,3	4 kom. M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 kraki ventil HK DHI	8,3	4 kom. M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 račvasti ventil + 1 ventil međuploče	8,3	4 kom. M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 kraki ventil HK DHI + 1 ventil međuploče	8,3	4 kom. M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 račvasti ventil + 2 ventila međuploče	8,3		0,09
HK M5 130	1 kraki ventil HK DHI + 2 ventila međuploče	8,3	4 kom. M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 račvasti ventil + 3 ventila međuploče	8,3		0,11
HK M5 170	1 kraki ventil HK DHI + 3 ventila međuploče	8,3	4 kom. M5 x 170	0,12

je oprema za sledeće proizvode

HK DH01	Ručni račvasti ventil NG 6
HK DH04/05	Račvasti ventil NG6, hidraulično upravljanje
HK DH08/09	Račvasti ventil NG6, pneumatsko upravljanje
HK DHA	Magnetni ventil NG 6, sa zaštitom od eksplozije
HK DHE X 00 DC	Magnetni račvasti ventil NG 6 bez kalema
HK DHE X 00 AC	Magnetni račvasti ventil NG 6 bez kalema
HK DHQ	Jedinca za spori i brzi rad za ventil za regulaciju protoka QV
HK DHZO A	Proporcionalni magnetni račvasti ventil NG 6
HK DLO	Račvasti ventil sa sedištem NG 6
HK DLHZO TE	Proporcionalni magnetni račvasti ventil NG 6 DLHZO
HK DG4V3	Magnetni račvasti ventil NG 6