

# HK M HK 41 C

Komplet zavrtnjeva za NG 6 ventile tip HK 41C

**HANSA FLEX**

## Osobine

Konstrukcija Imbus zavrtnanj

Norma DIN 912-12.9



## Artikal

Naziv	Za tip ventila	Momenat pritezanja (N-m)	Obim isporuke	Težina (kg)
HK M5 30	1 račvasti ventil	8,3	4 kom. M5 x 30	0,03
HK M5 60	1 račvasti ventil + 1 ventilom međuploče (ZRV)	8,3		0,05
HK M5 70	1 račvasti ventil + 1 ventil međuploče	8,3	4 kom. M5 x 70	0,06
HK M5 80	1 račvasti ventil + 1 ventilom međuploče (ZRV-AB)	8,3		0,07
HK M5 100	1 račvasti ventil + 2 ventila međuploče (sa 1 x ZRV)	8,3		0,08
HK M5 110	1 račvasti ventil + 2 ventila međuploče	8,3		0,09
HK M5 120	1 račvasti ventil + 2 ventila međuploče (sa 1 x ZRE-AB)	8,3		0,09
HK M5 140	1 račvasti ventil + 3 ventila međuploče (sa 1 x ZRV)	8,3		0,10
HK M5 150	1 račvasti ventil + 3 ventila međuploče	8,3		0,11
HK M5 160	1 račvasti ventil + 3 ventila međuploče (sa 1 x ZRE-AB)	8,3		0,12

## je oprema za sledeće proizvode

HK 41 C1 Ručni račvasti ventil NG 6

HK 41 C1 (7/G/Q/R) Magnetni račvasti ventil NG 6