

# HK M HK 41 C

Komplet zavrtnjeva za NG 6 ventile tip HK 41C

**HANSA FLEX**

## Osobine

Konstrukcija Imbus zavrtnanj

Norma DIN 912-12.9



## Artikal

| Naziv     | Za tip ventila   | Momenat pritezanja (N-m) | Obim isporuke  | Težina (kg) |
|-----------|--|--------------------------|----------------|-------------|
| HK M5 30  | 1 račvastil ventil                                       | 8,3                      | 4 kom. M5 x 30 | 0,03        |
| HK M5 60  | 1 račvastil ventil + 1 ventilom međuploče (ZRV)          | 8,3                      |                | 0,05        |
| HK M5 70  | 1 račvastil ventil + 1 ventil međuploče                  | 8,3                      | 4 kom. M5 x 70 | 0,06        |
| HK M5 80  | 1 račvastil ventil + 1 ventilom međuploče (ZRV-AB)       | 8,3                      |                | 0,07        |
| HK M5 100 | 1 račvastil ventil + 2 ventila međuploče (sa 1 x ZRV)    | 8,3                      |                | 0,08        |
| HK M5 110 | 1 račvastil ventil + 2 ventila međuploče                 | 8,3                      |                | 0,09        |
| HK M5 120 | 1 račvastil ventil + 2 ventila međuploče (sa 1 x ZRE-AB) | 8,3                      |                | 0,09        |
| HK M5 140 | 1 račvastil ventil + 3 ventila međuploče (sa 1 x ZRV)    | 8,3                      |                | 0,10        |
| HK M5 150 | 1 račvastil ventil + 3 ventila međuploče                 | 8,3                      |                | 0,11        |
| HK M5 160 | 1 račvastil ventil + 3 ventila međuploče (sa 1 x ZRE-AB) | 8,3                      |                | 0,12        |

## je oprema za sledeće proizvode

HK 41 C1 Ručni račvastil ventil NG 6

HK 41 C1 (7/G/Q/R) Magnetni račvastil ventil NG 6