

HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

HANSA FLEX

Osobine

Konstrukcija Imbus zavrtanj

Norma DIN 912-12.9



Artikal

Naziv	Za tip ventila	Momenat pritezanja (N-m)	Obim isporuke	Težina (kg)
HK M6 40	1 račvasti ventil	14,0	4 kom. M6 x 40	0,06
HK M6 90	1 račvasti ventil + 1 ventil međuploče	14,0	4 kom. M6 x 90	0,10
HK M6 140	1 račvasti ventil + 2 ventila međuploče	14,0	4 kom. M6 x 140	0,12
HK M6 190	1 račvasti ventil + 3 ventila međuploče	14,0	4 kom. M6 x 190	0,20

je oprema za sledeće proizvode

HK DK11	Ručni račvasti ventil NG 10
HK DKE X 00 DC	Magnetni račvasti ventil NG 10 bez kalema
HK DKE X 00 AC	Magnetni račvasti ventil NG 10 bez kalema
HK DKZOR A	Proporcionalni magnetni ventil NG 10
HK DLKZOR TE	Proporcionalni magnetni ventil NG 10
HK DG4V5	Magnetni račvasti ventil NG 10