HK M HK 42 C

Komplet zavrtnjeva za NG 10 ventile tip HK 42 C

Osobine

Konstrukcija	Imbus zavrtanj
Norma	DIN 912-12.9



Artikal

Naziv	Za tip ventila	Momenat pritezanja (N-m)	Obim isporuke	Težina (kg)
HK M6 40	1 račvasti ventil	14,0	4 kom. M6 x 40	0,06
HK M6 75	1 račvasti ventil + 1 ventilom međuploče (ZRV)	14,0		0,08
HK M6 90	1 račvasti ventil + 1 ventil međuploče	14,0	4 kom. M6 x 90	0,10
HK M6 125	1 račvasti ventil + 2 ventila međuploče (sa 1 x ZRV)	14,0		0,11
HK M6 140	1 račvasti ventil + 2 ventila međuploče	14,0	4 kom. M6 x 140	0,12
HK M6 175	1 račvasti ventil + 3 ventila međuploče (sa 1 x ZRV)	14,0		0,16
HK M6 190	1 račvasti ventil + 3 ventila međuploče	14,0	4 kom. M6 x 190	0,20

je oprema za sledeće proizvode

HK 42 C1 (7/G/Q/R)	Magnetni račvasti ventil NG 10

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.