

HK M HK DPH 2

Komplet zavrtnjeva za NG 16 ventile tip HK DPH 2

HANSA FLEX

Osobine

Konstrukcija Imbus zavrtnanj

Norma DIN 912-12.9



Artikal

Naziv	Za tip ventila	Momenat pritezanja (N-m)	Obim isporuke	Težina (kg)
HK M5 30	1 račvasti ventil / 1 pilot ventil NG 6 na račvasti ventil	8,3	4 kom. M5 x 30	0,03
HK M6 40	1 kraki ventil NG 16	14,0	4 kom. M6 x 40	0,06
HK M10 50	1 kraki ventil NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	1 račvasti ventil + 1 ventil međuploče NG 16 (visina ploče 60 mm)	14,0		0,10
HK M10 110	1 račvasti ventil + 1 ventil međuploče NG 16 (visina ploče 60 mm)	63,0		0,30
HK M6 80 2	1 račvasti ventil + 1 ventil međuploče NG 16 (visina ploče 40 mm)	14,0		0,10
HK M 10 90	1 račvasti ventil + 1 ventil međuploče NG 16 (visina ploče 40 mm)	63,0		0,20

je oprema za sledeće proizvode

HK DPH 2 Račvasti ventil NG 16