
# HK MPS 2
Spin-On filter komplet tip 2

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Verzija** | kao filter povratnog voda<br>sa bajpas ventilom 1,75 bar, bez prikaza stepena zaprljanosti<br>A10: sa anorganskim filterom (10 µm), apsolutno filtriranje<br>P10: papirni filter (10 µm), nominalno filtriranje |
| **Radni pritisak** | maks. 12 bara |






## Napomena

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

## Opis

Spin-On filter za ugradnju u cevovodu
Diferencijalni pritisak za papirni (P) elemenat filtera maks. 4 bar
Diferencijalni pritisak za neorganski elemenat filtera (A) maks. 4 bar
Konstruisano (Qmax.) za medijum u skladu sa standardom ISO VG 46 pri 50°C (30 mm2/s) na Δpges = 0,4 bar

## Napomene u vezi porudžbine

ostali materijali za filtriranje kao i filteri za ostale vrste ulja, viskoziteta ili temperatura mogu se isporučiti na zahtev

## Artikal

| Naziv | Površina filtera | Priključak voda | Q max. (L/min) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK MPS 200 RG1 A10** | 2 x 3160 | G 1.1/2" | 220 | 216 | 241 | 140 | 129 | 4,0 |
| **HK MPS 200 RG1 P10** | 2 x 4300 | G 1.1/2" | 282 | 216 | 241 | 140 | 129 | 4,0 |
| **HK MPS 250 RG1 A10** | 2 x 5390 | G 1.1/2" | 250 | 261 | 286 | 140 | 129 | 4,2 |

A10 sa anorganskim filterom (10 µm), apsolutno filtriranje – P10 papirni filter (10 µm), nominalno filtriranje – Qmax - maks. volumen protoka

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK VA MAN** | Clogging indicator pressure gauge |

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **FI SP E MP** | Elemenat filtera za Spin-On filter MP |
| **FI SP R/S FK** | Glava filtera za Spin-On filter povratnog voda / usisni filter |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*