

SKM IR FS VA

Naglavak sa utičnom spojnicom

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------|--|
| Oblast primene | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| Priključak 1 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| kompatibilno sa | Stucchi |
| Materijal | plemeniti čelik |



Napomena

Može se zameniti sa spojnicama prema I ISO 16028.

Opis

Za visoki učinak protoka sa minimalni gubitkom pritiska.

Utična spojnica sa ravnim zaptivanjem obezbeđuje minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja.

Podesan za korišćenje u osetljivim oblastima po životnu okolinu.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Konstrukciona veličina | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-------------------|-----|------------------|------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 06 IR 1 FS VA | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 400,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 10 IR 2 FS VA | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 13 IR 2 FS VA | 12 | G 1/2" -14 | 2 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 13 IR 3 FS VA | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 20 IR 3 FS VA | 19 | G 3/4" -14 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 20 IR 4 FS VA | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 25 IR 5 FS VA | 25 | G 1" -11 | 5 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Varijante proizvoda

SKM IR FS Naglavak sa utičnom spojnicom, galvanska prevlaka

Pribor

SKM ZUBS FS Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..FS