# SKF IR VA

Navojna spojnica-fiksna polovica

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| **Priključak 1** | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| **Zaostali pritisak:** | Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska |
| **Materijal** | plemeniti čelik |



## Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.
Kod pravilne montaže navojna čaura u potpunosti prekriva kočioni prsten.

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

## Dodatne informacije

Samoosiguravajući navoj sprečava neželjeno otpuštanje usled vibracija.
Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

## Artikal

| Naziv | Konstrukciona veličina | DN* | Priključni navoj | Navoj spojnice | Radni pritisak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SF skr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 10 IR 2 VA** | 2 | 10 | G 3/8" -19 | Rd. 28 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 13 IR 3 VA** | 3 | 12 | G 1/2" -14 | Rd. 36 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 20 IR 4 VA** | 4 | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 42 x 2 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 25 IR 5 VA** | 5 | 25 | G 1" -11 | Rd. 48 x 3 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 32 IR 6 VA** | 6 | 31 | G 1.1/4" -11 | Rd. 70 x 3 | 100,0 | -25 | 200 | 4 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **SKF IR** | Navojna spojnica-fiksna polovica, galvanska prevlaka |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS** | Zaštita od prašine za SKF |
| **SKF ZUBS AL** | Čep |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*