

Osobine

Oblast primene	Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd.
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Zaostali pritisak:	Moguće je spajanje pod ostatkom pritiska
Materijal	plemeniti čelik



Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska. Kod pravilne montaže navojna čaura u potpunosti prekriva kočioni prsten.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Dodatne informacije

Samoosiguravajući navoj sprečava neželjeno otpuštanje usled vibracija. Zbog robusne konstrukcije podesni su za korišćenje u teškim uslovima.

Artikal

Naziv	Konstrukciona veličina	DN*	Priključni navoj	Navoj spojnice	Radni pritisak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SF skr.*
SKF 10 IR 2 VA	2	10	G 3/8" -19	Rd. 28 x 2	250,0	-25	200	4
SKF 13 IR 3 VA	3	12	G 1/2" -14	Rd. 36 x 2	250,0	-25	200	4
SKF 20 IR 4 VA	4	19	G 3/4" -14	Rd. 42 x 2	150,0	-25	200	4
SKF 25 IR 5 VA	5	25	G 1" -11	Rd. 48 x 3	150,0	-25	200	4
SKF 32 IR 6 VA	6	31	G 1.1/4" -11	Rd. 70 x 3	100,0	-25	200	4

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Varijante proizvoda

SKF IR Navojna spojnica-fiksna polovica, galvanska prevlaka

Pribor

SKF ZUBS	Zaštita od prašine za SKF
SKF ZUBS AL	Čep