

# SSK PE GE

Zaštita od trenja od plastike

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Oblast primene</b>         | Crevovodi, koji su kod kretanja izloženi trenju i trljanju.  |
| <b>Posebne karakteristike</b> | ivice su zaobljene, usled čega se creva ne mogu oštetiti<br>fleksibilno<br>toleriše kiseline, ulja i rastvarače<br>sadrže antistatičke aditive<br>može se reciklirati<br>otporno na UV zrake |
| <b>Boja</b>                   | žuta   |
| <b>Temperatura min.</b>       | -50 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>       | 100 °C   |
| <b>Materijal</b>              | HD polietilen  |



## Napomena

Od SSK PE 66 na raspolaganju je otvor za produžavanje

## Artikal

| Naziv         | Unutrašnji-Ø<br>(mm) | Spoljni-Ø<br>(mm) | Debljina zida<br>(mm) | Ø mm za crevo spolja |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| SSK PE 09 GE  | 9,6                  | 12                | 1,2                   | 09 - 13 mm           |
| SSK PE 13 GE  | 13,4                 | 16                | 1,3                   | 13 - 18 mm           |
| SSK PE 16 GE  | 16,0                 | 20                | 2,0                   | 16 - 22 mm           |
| SSK PE 20 GE  | 20,6                 | 25                | 2,2                   | 20 - 27 mm           |
| SSK PE 27 GE  | 27,0                 | 32                | 2,5                   | 27 - 36 mm           |
| SSK PE 34 GE  | 34,6                 | 40                | 2,7                   | 34 - 44 mm           |
| SSK PE 43 GE  | 43,2                 | 50                | 3,4                   | 43 - 55 mm           |
| SSK PE 55 GE  | 55,6                 | 63                | 3,7                   | 55 - 67 mm           |
| SSK PE 66 GE  | 66,2                 | 75                | 4,4                   | 66 - 80 mm           |
| SSK PE 80 GE  | 80,2                 | 90                | 4,9                   | 80 - 98 mm           |
| SSK PE 100 GE | 99,0                 | 110               | 5,5                   | 99 - 115 mm          |
| SSK PE 113 GE | 113,2                | 125               | 5,9                   | 113 - 130 mm         |
| SSK PE 127 GE | 127,0                | 140               | 6,5                   | 125 - 155 mm         |