

WA LB PN6

Priključni deo ... LB, PN 6, čelik

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------|---|
| Oblast primene | Priključna armatura za metalna creva |
| Priključak 1 | Rub za pripremno zavarivanje sa slobodnom prirubnicom na stepenu pritiska PN6 |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje |
| Norma | DIN 2641 DIN EN 1092-1 |
| Primena | model sa lemom postojan na temperaturi do 200 °C model sa varom od plemenitog čelika postojan na temperaturi do 550 °C |
| Konstrukcija | pravo |
| Materijal | Rub od plemenitog čelika Slobodna prirubnica od čelika |



Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

| Naziv | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LB PN6 | 10 | 6 | 75 | 35 | 50 | 11 |
| WA 013 LB PN6 | 13 | 6 | 80 | 40 | 55 | 11 |
| WA 020 LB PN6 | 20 | 6 | 90 | 50 | 65 | 11 |
| WA 025 LB PN6 | 25 | 6 | 100 | 60 | 75 | 11 |
| WA 032 LB PN6 | 32 | 6 | 120 | 70 | 90 | 14 |
| WA 040 LB PN6 | 40 | 6 | 130 | 80 | 100 | 14 |
| WA 050 LB PN6 | 50 | 6 | 140 | 90 | 110 | 14 |
| WA 065 LB PN6 | 65 | 6 | 160 | 110 | 130 | 14 |
| WA 080 LB PN6 | 80 | 6 | 190 | 128 | 150 | 18 |
| WA 100 LB PN6 | 100 | 6 | 210 | 148 | 170 | 18 |
| WA 125 LB PN6 | 125 | 6 | 240 | 178 | 200 | 18 |
| WA 150 LB PN6 | 150 | 6 | 265 | 202 | 225 | 18 |

Varijante proizvoda

WA LB PN6 VA Priključni deo ... LB, PN 6, VA, Rub od plemenitog čelika