# WA LB PN10 VA

Priključni deo ... LB, PN 10, VA

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Priključna armatura za metalna creva |
| **Priključak 1** | Rub za pripremno zavarivanje sa slobodnom prirubnicom<br>na stepenu pritiska PN10 |
| **Oblik zaptivke 1** | ravno zaptivanje |
| **Norma** | DIN 2642<br>DIN EN 1092-1 |
| **Primena** | model sa lemom postojan na temperaturi do 200 °C<br>model sa varom od plemenitog čelika postojan na temperaturi do 550 °C |
| **Konstrukcija** | pravo |
| **Materijal** | Rub od plemenitog čelika<br>Slobodna prirubnica od plemenitog čelika |






## Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

## Artikal

| Naziv | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LB PN10 VA** | 10 | 10 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| **WA 013 LB PN10 VA** | 13 | 10 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| **WA 020 LB PN10 VA** | 20 | 10 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| **WA 025 LB PN10 VA** | 25 | 10 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| **WA 032 LB PN10 VA** | 32 | 10 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| **WA 040 LB PN10 VA** | 40 | 10 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| **WA 050 LB PN10 VA** | 50 | 10 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| **WA 065 LB PN10 VA** | 65 | 10 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| **WA 080 LB PN10 VA** | 80 | 10 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| **WA 100 LB PN10 VA** | 100 | 10 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| **WA 125 LB PN10 VA** | 125 | 10 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| **WA 150 LB PN10 VA** | 150 | 10 | 285 | 212 | 240 | 22 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **WA LB PN10** | Priključni deo ... LB, PN 10, čelik, Rub od plemenitog čelika |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*