

# WA LV PN40 VA

Priključni deo ... LV, PN 40, VA

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Oblast primene</b>   | Priključna armatura za metalna creva  |
| <b>Priključak 1</b>     | Prirubnica za pripremno zavarivanje na stepenu pritiska PN40  |
| <b>Oblik zaptivke 1</b> | ravno zaptivanje  |
| <b>Norma</b>            | DIN 2635<br>DIN EN 1092-1   |
| <b>Primena</b>          | model sa lemom postojan na temperaturi do 200 °C<br>model sa varom od plemenitog čelika postojan na temperaturi do 550 °C |
| <b>Konstrukcija</b>     | pravo   |
| <b>Materijal</b>        | plemeniti čelik   |



## Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

## Artikal

| Naziv             | DN  | PN (bar) | D<br>(mm) | d1<br>(mm) | K<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LV PN40 VA | 10  | 40       | 90        | 40         | 60        | 14        |
| WA 013 LV PN40 VA | 13  | 40       | 95        | 45         | 65        | 14        |
| WA 020 LV PN40 VA | 20  | 40       | 105       | 58         | 75        | 14        |
| WA 025 LV PN40 VA | 25  | 40       | 115       | 68         | 85        | 14        |
| WA 032 LV PN40 VA | 32  | 40       | 140       | 78         | 100       | 18        |
| WA 040 LV PN40 VA | 40  | 40       | 150       | 88         | 110       | 18        |
| WA 050 LV PN40 VA | 50  | 40       | 165       | 102        | 125       | 18        |
| WA 065 LV PN40 VA | 65  | 40       | 185       | 122        | 145       | 18        |
| WA 080 LV PN40 VA | 80  | 40       | 200       | 138        | 160       | 18        |
| WA 100 LV PN40 VA | 100 | 40       | 235       | 162        | 190       | 22        |
| WA 125 LV PN40 VA | 125 | 40       | 270       | 188        | 220       | 26        |
| WA 150 LV PN40 VA | 150 | 40       | 300       | 218        | 250       | 26        |

## Varijante proizvoda

WA LV PN40 Priključni deo ... LV, PN 40, čelik, čelik