

SKM IR FS MULTI FL

Multi spojnica, ravna fiksna polovica

Osobine

Oblast primene	Građevinske mašine
Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Priključak 2	Utični naglavak
Zaostali pritisak:	Spajanje pod pritiskom do pribl. 200 bar
Konstrukcija	Multi spojnica
Dodatak za vrstu konstrukciju	Sistem za brzu zamenu, 2-struki
Obim isporuke	sa zaštitnom pločom otpornom na atmosferske uticaje
maks: protok	90 L/min
Materijal	čelik
Površinska zaštita	cink-nikl



Opis

ekstremno ravno - optimalna mehanika
Stabilna konstrukcija, veoma čvrsti i kaljeni materijali
Povezivanje jednim pokretom poluge
Modularna konstrukcija

Dodatne informacije

Pri tom multi-spojnice pružaju značajnu prednost naspram svezanih navojnih i utičnih spojnica:

- ušteda vremena usled brze i jednostavne zamene dogradnih uređaja- lako rukovanje usled istovremenog spajanja više priključaka
- spajanje bez napora, i kada postoje sistemski pritisci- priključci i protočni vodovi se nemogu greškom zameniti
- ventili za ravnim zaptivanjem sprečavaju curenje ulja, ulazak vazduha i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

Artikal

Naziv	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)	Konstrukciona veličina
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3