# SKS IJ FS HA

Utikač utične spojnice

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | na gradilištu, površinskim kopovima i u rudniku |
| **Konstrukcija** | ravno zaptivanje |
| **Priključak 1** | UN/UNF unutrašnji navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | za uvrtni navojni rukavac oblika F |
| **Norma** | ISO 16028 |
| **Dodatna karakteristika** | za rad sa čekićem |
| **kompatibilno sa** | Stucchi |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



## Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Konstrukciona veličina | Radni pritisak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 20 IJ 5 FS HA** | 19 | UN 1.1/16" -12 | 5 | 350,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKS 25 IJ 5 FS HA** | 25 | UN 1.5/16" -12 | 5 | 350,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*