

# SKM IN FS 700

Naglavak sa utičnom spojnicom, ravno zaptivanje, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Oblast primene</b>     | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| <b>Konstrukcija</b>       | ravno zaptivanje   |
| <b>Priključak 1</b>       | NPT unutrašnji navoj   |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | zaptivanje preko navoja  |
| <b>kompatibilno sa</b>    | Stucchi HP   |
| <b>Materijal</b>          | čelik  |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka   |



## Artikal

| Naziv                      | DN* | Priključni navoj | Konstrukciona veličina | Radni pritisak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|----------------------------|-----|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SKM 06 IN FS 700</b>    | 6   | NPT 1/4" -18     | 1                      | 700,0                | -25                                   | 100                                   |
| <b>SKM 06 IN 10 FS 700</b> | 6   | NPT 3/8" -18     | 1                      | 700,0                | -25                                   | 100                                   |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

## Pribor

**SKM ZUBS FS** Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..FS