

SKM IN FS 700

Naglavak sa utičnom spojnicom, ravno zaptivanje, 700 bar

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Oblast primene | Opšta primena npr. u industriji, kod građevinskih mašina, agrarne tehnike itd. |
| Konstrukcija | ravno zaptivanje |
| Priključak 1 | NPT unutrašnji navoj |
| Oblik zaptivke 1 | zaptivanje preko navoja |
| kompatibilno sa | Stucchi HP |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Konstrukciona veličina | Radni pritisak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|----------------------------|-----|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 06 IN FS 700 | 6 | NPT 1/4" -18 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |
| SKM 06 IN 10 FS 700 | 6 | NPT 3/8" -18 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Pribor

SKM ZUBS FS Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..FS