


HK NTM

Termoprekidač nivoa HK NTM

HANSA FLEX

Osobine

Radni pritisak	maks. 1 bara
Radna temperatura max.	80 °C
Priključak	G 3/4" spolni navoj
Radni napon	maks. 230V AC
Priključak na električnu mrežu	Utikač uređaja M3 (3-polni)
Vrsta zaštite	IP 65
Materijal	Plovak SK 601 - tvrdi PU Živin prekidač - mesing Zaptivka: NBR
Histereza	± 5 K



Opis

uvek po jedna fiksno podešena tačka uključivanja (otvarač) za nivo i temperaturu

Artikal

Naziv	L (mm)	Tačka uključivanja (°C)	Tačka uključivanja (mm)	Težina (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Tačka uključivanja (°C) = temperaturna tačka uključivanja – Tačka uključivanja (mm) = tačka isključivanja nivoa