


# HD 700 PLUS

HD crevo

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Oblast primene** Applications with a low bend radius and high impulse loads  
hidrostatički pogoni  
Građevinske mašine  
Mehanizacija za zemljane radove  
Poljoprivredne mašine  
Prese



## Norma

<b>Pogled iznutra</b>	sintetička guma postojana na ulje
<b>Umetak</b>	četiri (so NW 25) ili šest (od NW 32) spirala od čelične žice velike čvrstoće
<b>spoljni izgled</b>	sintetička guma, veoma otporna na temperaturu, delovanje ozona i habanje
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	121 °C
<b>Promena dužine</b>	+ 2 % do - 2 %
<b>Mediji</b>	Baza mineralnih ulja mineralno ulje Glikol Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije
<b>Provera impulsa</b>	Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc. to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0

## Napomena

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

## Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
HD 720 PLUS	19	12	3/4"	19,0	32,0	420,0	840	1680	224
HD 725 PLUS	25	16	1"	25,4	38,2	420,0	840	1680	272
HD 732 PLUS	31	20	1.1/4"	31,8	50,4	420,0	840	1680	336
HD 740 PLUS	38	24	1.1/2"	38,1	57,3	420,0	840	1680	400
HD 750 PLUS	51	32	2"	51,4	71,5	420,0	840	1680	504

DN = nominalni prečnik, nominalna širina