

### Osobine

<b>Verzija</b>	Konfigurisanje i isporuka na zahtev sa ručnim ili elektromagnetnim ventilima
<b>Radni pritisak</b>	maks. 700 bara
<b>Zapreminski protok</b>	0,36 - 4,00 l/min



### Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Opis

Elektro-hidraulične pumpe (kompaktni agregati) za napajanje cilindara za srednje i velike terete  
Kapacitet rezervoara: 2,5 - 100 litara (rezervoari od čelika ili aluminijuma)  
Elektromotori za 115V, 230V, 400V  
Opcionalni pribor: zaštitni obroč, transportni valjci, hladnjak ulja

### Napomene u vezi porudžbine

Nema na skladištu, konfigurisanje (sa fiksnim koracima) i isporuka na zahtev!

### Artikal

Naziv	Verzija
<b>Elektrohidraulične Pumpe HBM</b>	račvasti ventil sa ručnim preklopnikom
<b>Elektrohidraulične Pumpe HBE</b>	račvasti ventil sa električnim preklopnikom

### Pribor

<b>NY 2100</b>	Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak
<b>GKS</b>	Gumena zaštita od preloma
<b>PNY 2100 HN</b>	Pritisna nazuvica, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pritisni priključak, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Navojna spojnica-fiksna polovica
<b>SKL ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Navojna spojnica-fiksna polovica
<b>SKF ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za SKF..SP