

Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Verzija | Konfigurisanje i isporuka na zahtev sa ručnim ili elektromagnetnim ventilima |
| Radni pritisak | maks. 700 bara |
| Zapreminski protok | 0,36 - 4,00 l/min |



Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Elektro-hidraulične pumpe (kompaktni agregati) za napajanje cilindara za srednje i velike terete
Kapacitet rezervoara: 2,5 - 100 litara (rezervoari od čelika ili aluminijuma)
Elektromotori za 115V, 230V, 400V
Opcionalni pribor: zaštitni obruč, transportni valjci, hladnjak ulja

Napomene u vezi porudžbine

Nema na skladištu, konfigurisanje (sa fiksnim koracima) i isporuka na zahtev!

Artikal

| Naziv | Verzija |
|-------------------------------------|---|
| Elektrohidraulične Pumpe HBM | račvasti ventil sa ručnim preklopnikom |
| Elektrohidraulične Pumpe HBE | račvasti ventil sa električnim preklopnikom |

Pribor

| | |
|--------------------|---|
| NY 2100 | Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak |
| GKS | Gumena zaštita od preloma |
| PNY 2100 HN | Pritisna nazuvica, AGN |
| PHY 2100 | Pritisni priključak, NY 2100 |
| SKL HN SP | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| SKL ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKL..SP |
| SKF IN SP | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| SKF ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKF..SP |