

Osobine

Verzija	Konfigurisanje i isporuka na zahtev sa ručnim ili elektromagnetnim ventilima
Radni pritisak	maks. 700 bara
Zapreminski protok	0,36 - 4,00 l/min



Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Elektro-hidraulične pumpe (kompaktni agregati) za napajanje cilindara za srednje i velike terete
Kapacitet rezervoara: 2,5 - 100 litara (rezervoari od čelika ili aluminijuma)
Elektromotori za 115V, 230V, 400V
Opcionalni pribor: zaštitni obroč, transportni valjci, hladnjak ulja

Napomene u vezi porudžbine

Nema na skladištu, konfigurisanje (sa fiksnim koracima) i isporuka na zahtev!

Artikal

Naziv	Verzija
Elektrohidraulične Pumpe HBM	račvasti ventil sa ručnim preklopnikom
Elektrohidraulične Pumpe HBE	račvasti ventil sa električnim preklopnikom

Pribor

NY 2100	Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak
GKS	Gumena zaštita od preloma
PNY 2100 HN	Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100	Pritisni priključak, NY 2100
SKL HN SP	Navojna spojnica-fiksna polovica
SKL ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKL..SP
SKF IN SP	Navojna spojnica-fiksna polovica
SKF ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKF..SP